

Ebbe's Udlejning
Ndr. Ringvej 5
4800 Nykøbing F

Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 880

Cert.nr.: TI-15-TK-0290	Revision: 00	
--------------------------------	--------------	--

Konstruktionens navn/type:	Kibæk Rammetelt 12 m
Beskrivelse/omfang:	Dette certifikat dækker 11 spær/rammer / 30 m

Konstruktionen er tillad for:

Brug under de med grønt, markerede vindstyrker, hvor vindstyrken er den aktuelle målte vind i toppen af teltet.

Opstilling i de med rødt markeret, er ikke omfattet af dette certifikat.

Terræn kategori	Krav om overvågning og plan for evakuering				
	1. Hele året	2. Maj-sept.	3. Stærk storm	4. Storm	5. Stormende kuling
I	-	-	-	-	20.8 m/s
II	-	-	-	-	20.8 m/s
III	-	-	-	24.5 m/s	20.8 m/s
IV	-	-	28.5 m/s	24.5 m/s	20.8 m/s

Dimension for jordspyd: ø25x800mm. (ved islåning i fast jord/moræneler)

Barduner: min. trækstyrke 2000kg. Tagkryds og facadekryds: min trækstyrke 2000kg

Ben skal opstilles på fast underlag.

Hvor jordspyd ikke kan anvendes skal der anvendes ballast som angivet i opstillingsvejledning udgave 1, april 2015 skema 7.2

Snelast cm: Ej tilladt. Maks. ophængningslast pr. ramme: 40Kg. (jævnt fordelt på spær)

Godkendt til max. 2 personer /m² siddende og 3,5 personer /m² stående

Opstilling udføres iht.: Opstillings- og vedligeholdelsesvejledning – for Kibæk Telte i 12 meters bredde, udgave 1, april 2015.

For lasttilfælde 3, 4, og 5, må teltet kun benyttes under stadig overvågning og når der foreligger en evakueringsplan



Bemærkninger:

Gælder for maksimal 150 personer. Ved mere end 150 personer skal der tages særlige hensyn til Brandværn og -tekniske installationer samt pladsfordelingsplaner.

Afstand til andre bygninger, på anden grund, uden stråtag: 10 m Med stråtag: 12,5 m, til skel: 5 m

Afstand til mindre bygninger (skur carporte o.lign.) på samme grund: 2,5 m Placering må ikke blokere for flugtvej. Der skal min. være 2 nødudgange og den maksimale afstand til en nødudgang, fra et vilkårligt sted i teltet, må ikke være mere end 25m. Der skal skiltes for markering af nødudgang

Den maksimale afstand fra en plads eller et sted i teltet, til en flugtvej, må ikke være mere end 25 m, med mindre en godkendt pladsfordelingsplan tillader andet.

Der indsættes vindkryds i tag og sider ved hver gavlen. Ved telt over 30 m skal der indsættes yderligere vindkryds for hver 5. fag

Ved opstilling i årstid hvor der er risiko for sne, skal der være opvarmning i telt. Evt. sne skal fjernes.

Dokumentationen af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jf. sag TI-15-TK-0105
Inspektion af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jvf. inspektionsrapport mærket dette certifikats nummer.

Konstruktionen skal re-certificeres, inden dato: 28-05-2020

Certificering & Inspektion

Dato: 29-05-2015



TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C

Michael Ditlev Christensen